

REGOLATORI DI SCARICO E SILENZIATORI - EXHAUST REGULATORS AND SILENCERS

Materiali e dotazioni standard - Material and standard accessories

Corpo:ottone nichelato, acciaio inox AISI 316
 Elementi silenziatori: bronzo sinterizzato, nylon, polietilene
 Filo silenziatore:acciaio inox AISI 316

Body:brass nickel plated, stainless steel AISI 316
 Silencer part:sinterized bronze, nylon, polyethylene
 Wire silencer:stainless steel AISI 316

Come ordinare - Code example


Silenziatore in ottone piatto con filo in acciaio inox e filettature maschio da G1.

Brass flat silencer with stainless steel wire and G1 male thread.

SPA.1

RS .. Regolatore di scarico
Exhaust regulator

Codice - Code			
Mod.	F	F1	
RS.8	1/8	1/8	
RS.4	1/4	1/8	
RS.3	3/8	1/8	
RS.2	1/2	1/4	




F1

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

RSS .. Regolatore di scarico silenziato
Silenced exhaust regulator

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	RSS.8	1/8	72	300	5	
	RSS.4	1/4	73	480	5	
	RSS.3	3/8	84	750	5	
	RSS.2	1/2	88	650	4	
	RSS.34	3/4	-	1600	4	
	RSS.1	1	-	1700	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

RSSV .. Regolatore di scarico silenziato
Silenced exhaust regulator

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	RSSV.5	M5	-	-	5	
	RSSV.8	1/8	70	750	5	
	RSSV.4	1/4	72	750	5	
	RSSV.3	3/8	82	1960	5	
	RSSV.2	1/2	85	1960	5	
	RSSV.34	3/4	85	4400	5	
	RSSV.1	1	86	4400	5	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SPL .. Silenziatore in polietilene
Porous polyethylene silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		BOX
			dB	Nl/min	
	SPL	M5	43	25	
	SPL	1/8	47	25	
	SPL	1/4	52	25	
	SPL	3/8	58	25	
	SPL	1/2	65	10	
	SPL	3/4	71	5	
	SPL	1	78	5	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SNS .. Silenziatore nylon "statico"
Static nylon silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SNS.8	1/8	87	1430	5	
	SNS.4	1/4	90	1800	5	
	SNS.3	3/8	92	3000	5	
	SNS.2	1/2	92	2600	4	
	SNS.34	3/4	-	14500	4	
	SNS.1	1	-	15300	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SND .. Silenziatore nylon "dinamico"
Dinamic nylon silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SND.8	1/8	87	1150	5	
	SND.4	1/4	84	1900	5	
	SND.3	3/8	90	2550	5	
	SND.2	1/2	90	2650	4	
	SND.34	3/4	91	7550	4	
	SND.1	1	90	8200	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SBE .. Silenziatore bronzo testa esag.
Brass hexagonal head silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SBE.5	M5	-	-	-	
	SBE.8	1/8	80	1670	5	
	SBE.4	1/4	79	2170	5	
	SBE.3	3/8	83	4400	5	
	SBE.2	1/2	85	6150	4	
	SBE.34	3/4	95	8950	4	
	SBE.1	1	95	16400	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SBO .. Silenziatore in bronzo
Brass silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SBO.5	M5	-	-	-	
	SBO.8	1/8	70	875	5	
	SBO.4	1/4	67	1400	5	
	SBO.3	3/8	77	3900	5	
	SBO.2	1/2	80	4900	4	
	SBO.34	3/4	84	7800	4	
	SBO.1	1	85	11900	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SBA .. Silenziatore bronzo base esag.
Brass hexagonal base silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SBA.5	M5	-	-	-	
	SBA.8	1/8	79	1650	5	
	SBA.4	1/4	78	2580	5	
	SBA.3	3/8	82	4850	5	
	SBA.2	1/2	85	5400	4	
	SBA.34	3/4	94	8400	4	
	SBA.1	1	95	15300	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SBA6X .. Silenziatore in acciaio inox
Stainless steel silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SBA6X.8	1/8	75	1050	5	
	SBA6X.4	1/4	77	2900	5	
	SBA6X.3	3/8	80	5100	5	
	SBA6X.2	1/2	80	6000	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SPO .. Silenziatore bronzo piatto
Brass flat silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SPO.5	M5	-	-	-	
	SPO.8	1/8	74	1000	5	
	SPO.4	1/4	72	1800	5	
	SPO.3	3/8	88	2100	5	
	SPO.2	1/2	90	4000	4	
	SPO.34	3/4	90	8200	4	
	SPO.1	1	92	7100	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SPA .. Silenziatore filo acciaio inox
Stainless steel wire silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SPA.5	M5	-	-	-	
	SPA.8	1/8	74	1000	5	
	SPA.4	1/4	72	1800	5	
	SPA.3	3/8	88	2100	5	
	SPA.2	1/2	90	4000	4	
	SPA.34	3/4	90	8200	4	
	SPA.1	1	92	7100	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SPA6X .. Silenziatore in acciaio inox piatto
Stainless steel flat silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SPA6X.8	1/8	74	1000	5	
	SPA6X.4	1/4	72	1800	5	
	SPA6X.3	3/8	88	2100	5	
	SPA6X.2	1/2	90	4000	4	
	SPA6X.34	3/4	90	8200	4	
	SPA6X.1	1	92	7000	4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

SPC .. Silenziatore bronzo compatto
Brass compact silencer

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar		Portata alimentanz. Flow Supply pressure	
			dB	Nl/min	bar	bar
	SPC.8	1/8	72	420	5	
	SPC.4	1/4	73	680	5	
	SPC.3	3/8	84	750	5	
	SPC.2	1/2	88	1350	5	
	SPC.34	3/4	88	2860	5	
	SPC.1	1	89	4700	5	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

RSSE .. Regolatore di scarico silenziato
Silenced exhaust regulator

Codice Code	Mod.	F	Rumore a 6 bar Noise at 6 bar	
			dB	F
	RSSE.8	65	1/8	
	RSSE.4	68	1/4	




F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

RU.SP .. Rubinetto spurgo
Discharge valve

Codice - Code	
Mod.	F
RU.SP.8	1/8
RU.SP.4	1/4
RU.SP.3	3/8
RU.SP.2	1/2



F

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

Valvole compl., recordi e accessori
Additional valves, fittings and accessories